

КОНФИГУРАТОР АДАПТЕРА СИСТЕМЫ ОХРАНЫ АВТОМОБИЛЯ

Назначение конфигулятора

Конфигуратор предназначен для обеспечения программирования и перепрограммирования заводских установок автомобильных охранных систем MAGNUM GSM

Программирование охранных систем производится посредством специализированного USB-адаптера и может осуществляться как до, так и после инсталляции системы на автомобиль. К охранной системе адаптер подключается посредством двух проводов с «крокодилами»: чёрный провод подключается к корпусу системы или к «минусовой» клемме аккумулятора, фиолетовый провод подключается к входу системы «капот». При программировании системы вне автомобиля ей необходимо обеспечить аккумуляторное питание напряжением 12V и током не менее 1A.

Системные требования

1. IBM-совместимый процессор (Intel, AMD, Cyrix или аналог).
2. Операционная система Windows-2000, -XP, Windows 7 или совместимые.
3. Видеокарта с разрешением не менее 800x600 и не менее 256 цветов.
4. Манипулятор «мышь» или другое аналогичное устройство.
5. Свободный USB-порт.

Установка на компьютер программного обеспечения.*

1. Загрузить программу с сайта <http://magnum.org.ua/manual.html>
2. Извлечь файлы из архива в отдельную папку на Вашем компьютере.
Запустить файл setup-X.X.XX.exe
3. Примите лицензионное соглашение.
4. Для установки всех компонентов программы нажмите «Далее».
5. Выберите папку для установки и нажмите «Далее».
6. При появлении предупреждающей надписи о совместимости нажмите «Всё равно продолжить».
7. Посредством USB-шнура подключите адаптер к компьютеру.
8. Мастер установки оборудования распознает новое USB-устройство и предложит найти соответствующее программное обеспечение.
9. Разрешите или не разрешайте подключение к узлу Windows Update и нажмите «Далее».
10. Выберите «Автоматическую установку» и нажмите «Далее».
11. При появлении предупреждающей надписи о совместимости нажмите «Всё равно продолжить».
12. По завершении установки должно появиться сообщение: «Новое оборудование установлено и готово к работе».
13. Для завершения установки нажмите «Готово».
14. Выберите необходимую модель и версию системы.
15. Нажмите F6 и в списке COM-портов выберите последний порт.
16. Программное обеспечение установлено, оборудование готово к работе.

*Процедура установки может незначительно отличаться от выше изложенной. Это обусловлено спецификой Вашего программного обеспечения.

Запрос модели и версии прошивки охранной системы

1. Наберите номер GSM-модуля автомобиля.
2. В случае необходимости введите персональный код.
3. - Для версий MH-7XX нажмите клавишу «0» – система сбросит звонок и отправит на первый SMS-номер сообщение с информацией и модели системы и о версии прошивки.
- Для версий MH-8XX Нажмите клавишу «6» – система сбросит звонок и отправит на Ваш номер SMS сообщение с информацией и модели системы и о версии прошивки.

Горячие клавиши

- F1 - Вызов окна помощи
- F2 - Загрузка файла
- F3 - Сохранение файла
- F4 - Личные данные владельца автомобиля
- F5 - Распечатка таблиц программирования

- F6 - Выбор порта обмена
- F7 - Считывание данных с устройства
- F8 - Загрузка данных в устройство
- F9 - Возврат к заводским установкам
- 1 - Перейти к таблице №1
- 2 - Перейти к таблице №2
- 3 - Перейти к странице «Прочее»

История версий

3.4.X

Для программирования моделей МН 7XX использовать только программную оболочку

3.4.X

- Новые версии в данной оболочке работать не будут.

3.5.XX

Для программирования моделей МН-8XX предназначена программная оболочка 3.5.XX и более.

- Старые версии указанных моделей в данной оболочке работать не будут.
- Добавлена возможность программирования номеров телефонов владельца
- Добавлена возможность просмотра истории сработок системы.

Всегда самая актуальная версия программы на сайте

<http://magnum.org.ua/manual.html>